

LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El **SureClean** es un limpiador concentrado, potente y multiuso no ácido que desprende la suciedad profunda, mugre, marcas de los neumáticos y suciedad ambiental sin dañar la superficie cuando se siguen las instrucciones de dilución. Su fórmula biodegradable, respetuosa con el medio ambiente y sin fosfatos sustituye de forma segura muchos limpiadores de base ácida. Debido a la naturaleza alcalina del SureClean, este ayudará a neutralizar los detergentes y limpiadores de base ácida. El SureClean se puede utilizar en exteriores sobre superficies horizontales o verticales, tanto nuevas como viejas, para limpieza en general después de cualquier limpieza de manchas necesaria. Prepare las superficies para el sellado creando las condiciones óptimas para la adhesión del sellador y el valor estético final. La tecnología de enjuague de SureClean permite que la suciedad y los residuos del limpiador se enjuaguen rápida y fácilmente con una hidrolavadora a baja o alta presión. Debido a la superconcentración del SureClean, un galón de SureClean concentrado produce 36 galones de limpiador listo para usar a la proporción de dilución estándar y limpiará aproximadamente 6500 pies cuadrados de superficie. Con la dilución adecuada, es seguro utilizarlo en superficies selladas con selladores Surebond.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Acción de limpieza poderosa	<ul style="list-style-type: none"> • Elimina la suciedad profunda, escoria, marcas de las llantas y suciedad ambiental • Restaura y limpia toda una superficie • Prepara la superficie para el sellado
Seguro para la mayoría de las superficies	<ul style="list-style-type: none"> • No daña ni erosiona las superficies con la dilución adecuada • Reemplaza a los limpiadores fuertes de base ácida • Ayuda a neutralizar los detergentes y limpiadores de base ácida
Ecológico	<ul style="list-style-type: none"> • Biodegradable
Fórmula super concentrada	<ul style="list-style-type: none"> • Ajusta la fuerza para que se adapte a las necesidades de limpieza
Tecnología de enjuague limpio	<ul style="list-style-type: none"> • La suciedad y los residuos del limpiador se eliminan fácilmente

SUPERFICIES ADECUADAS:

Pavimentos de concreto y arcilla, concreto plano, mampostería, piedra cultivada y natural, bloque de muro de contención segmentado, muros de concreto y agregado expuesto. También puede utilizarse sobre baldosas, terrazo, estuco, revestimientos de vinilo y metal. Seguro para usar sobre superficies envejecidas o nuevas en ambientes exteriores. Tenga precaución en las superficies sensibles, tales como adoquines mojados y concreto estampado, puede causar daños al color de la superficie. Haga una prueba para verificar la idoneidad, proporción de dilución y tiempo de permanencia antes de limpiar toda la superficie.

COBERTURA POR GALÓN DEL PRODUCTO DILUIDO:

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADO
Todas las superficies	100 - 250	9.3 – 23.2

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de aplicación y otras condiciones locales.

PREPARACIÓN/PRUEBA PILOTO:

Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie. Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar. Revise las manchas visibles en el área para determinar el tipo y la cantidad de manchas. Si es necesario, realice una limpieza de las manchas con los limpiadores especiales Surebond diseñados para atacar manchas específicas antes de la limpieza general. **PRUEBE PRIMER:** Antes de usar SureClean, haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecuación, la dilución correcta y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de evaluar la apariencia y los resultados finales.

INSTRUCCIONES DE DILUCIÓN:

Diluya con agua antes de usar. La cantidad de la dilución depende de la solidez de la mancha y si la superficie ha sido sellada anteriormente. Solo use la consistencia de la dilución que se necesita para limpiar suficientemente. Una dilución baja (demasiado fuerte) puede causar daños al sustrato. Para hacer una dilución lista para usar, vierta la cantidad deseada de SureClean en un recipiente vacío y limpio de uno o cinco galones. Llene el resto del recipiente con agua y mezcle.

LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

TABLA DE LA DILUCIÓN:

PROPORCIÓN DE LA DILUCIÓN (Agua:SureClean)	SureClean para 1 galón listo para usa	SureClean para 5 galones listos para usar	PODER/APLICACIÓN
20:1	6 oz.	30 oz.	Máximo para limpiezas difíciles
35:1	3.5 oz.	18 oz.	Estándar para la limpieza en general
50:1	2.5 oz.	12 oz.	Mínimo para la suciedad ligera y la limpieza en superficies selladas

INFORMACIÓN PARA SU APLICACIÓN:

Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de congelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele. Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfríe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto. No permita que el producto seque sobre una superficie caliente. Enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie. Efectúe siempre una prueba previa (consulte las instrucciones de las pruebas previas). En proyectos grandes, puede ser necesario trabajar secciones manejables más pequeñas.

Herramientas para la aplicación: rociador de baja presión y alto volumen, Limpie con cepillo o escoba de cerdas duras, hidrolavadora a presión de agua fría o caliente, accesorio de limpieza para superficie plana (opcional)

Instrucciones Para La Aplicación: SureClean está diseñado para la limpieza en una aplicación y requiere una dilución antes de su uso (consulte las instrucciones de dilución). Es posible que sean necesarias concentraciones más Fuertes y limpiezas secundarias para eliminar las manchas resistentes y asentadas profundas. Rocíe la dilución de SureClean sobre la superficie. Permita que continúe expuesto durante 5-10 minutos. Mejore los resultados frotando

la superficie con un cepillo, una escoba o un limpiador de superficies planas para agitar y deshacer las manchas. Para las limpiezas sin cepillo, aplique SureClean en la superficie utilizando dos aplicaciones una tras otra. Enjuague bien la superficie con una hidrolavadora a presión o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos. Antes de instalar la junta lijear o sellar, permita que la superficie seque.

LIMPIEZA:

Para las herramientas y los equipos, use jabón y agua antes de dejar que seque.

ENVASE:

Contenedores de 1 galón - 4/caja, 36/palet
Balde de 5 galones, 36/palet
Barril de 55 galones

ALMACENAJE:

Almacene en el empaque original en un lugar bien ventilado lejos de los ácidos. No permita que se congele. Mantener el contenedor bien cerrado cuando no se esté utilizando.

DESECHO:

Deseche el contenido y el envase en un vertedero adecuado o en una recuperadora de materiales de acuerdo con todas las leyes, regulaciones pertinentes y las características del producto al momento de desecharlo.

VIDA ÚTIL:

2 años, si no se abrió y se almacenó adecuadamente

**INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES:
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

- Lea la etiqueta antes de usar el producto
- Use únicamente en exteriores en un área bien ventilada
- No inhale las emanaciones, el rocío o la nebulización
- No permita el contacto con los ojos, la piel o la ropa
- Lávese muy bien después de manipular el producto
- Use guantes y ropa protectora, protección para la cara y los ojos
- Evite descargar en el ambiente



SUREBOND
PROTECTION THAT PAYS

SureClean
LIMPIADOR MULTIUSOS
DE PENETRANTE PROFUNDO

LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

Obtenga atención médica de inmediato si ha estado expuesto y no se siente bien o si está preocupado. **SI LO INHALA:**

Traslade a la víctima al aire libre y consérvela en una posición confortable para que pueda respirar. Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico si no se siente bien. **SI**

LO TRAGA: Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELLO):**

Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla. Lávese la piel con abundante agua o tome una ducha. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:**

Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Enjuáguese muy bien con agua durante varios minutos. Retírese los lentes de contacto si los usa y sea fácil hacerlo. Continúe enjuagando. **EN CASO DE INCENDIO:** Utilice

agua, niebla de agua, sustancia química seca, CO₂ o espuma resistente al alcohol para extinguir. **Consulte la Hoja de datos de seguridad para más información.**

GARANTÍA: SEK-Surebond garantiza que sus productos cumplen sustancialmente las especificaciones publicadas al momento de la compra. La garantía indicada anteriormente es la única garantía limitada que se aplica a los productos. POR LA PRESENTE, SEK-SUREBOND RENUNCIA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA INDICADA ANTERIORMENTE. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de SEK-Surebond se recomienda seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de SEK-Surebond ante cualquier daño no superará el precio de compra del producto utilizado, y este no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, indirectos o punitivos.

SEK SUREBOND
HARDSCAPES *Done Right!*[™]

3925 Stern Ave. | St. Charles, IL 60174
Email: info@sek.us.com | 800-932-3343

