

## SUPERFICIES EXTERIORES ADECUADAS:

Pavimentos de concreto y arcilla, concreto plano, mampostería, piedra natural, bloque de muro de contención segmentado, muros de concreto y agregado expuesto. También puede utilizarse sobre baldosas, terrazo y estuco. Seguro para usar sobre superficies envejecidas o nuevas en ambientes exteriores. Tenga precaución en las superficies sensibles, tales como adoquines mojados, piedra cultivada y concreto estampado, puede causar daños al color de la superficie. No se debe usar sobre asphalt.

## PREPARACIÓN/PRUEBA PILOTO:

Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie. Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar. Revise las manchas visibles en el área para determinar el tipo y la cantidad de manchas. **PRUEBE PRIMER:** Antes de usar Oil Extractor, haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecuación y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de evaluar la apariencia y los resultados finales.

## CUBRIMIENTO POR 1 CUARTO DE GALÓN:

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADOS
Todas las superficies	25 - 60	2.3 - 5.6

## CUBRIMIENTO POR GALÓN:

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADOS
Todas las superficies	100 - 240	9.3 - 22.3

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de aplicación y otras condiciones locales.

## INFORMACIÓN PARA SU APLICACIÓN:

Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de congelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele. Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfríe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto. No permita que el producto seque sobre una superficie caliente. Enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie. Efectúe siempre una prueba previa (consulte las instrucciones de las pruebas previas).

**Herramientas Para La Aplicación:** vaso or cobo pequeño para mezclar, trapos blancos limpios or toallas de papel para hacer una masilla, limpie con cepillo de cerdas duras, hidrolavadora a presión de agua fría o caliente con punta de 25° a 40°, o una manguera de jardín con boquilla

**Instrucciones Para La Aplicación:** Oil Extractor está diseñado para limpieza con una aplicación. Puede que sean necesarias limpiezas adicionales para eliminar manchas viejas, resistentes y asentadas profundas de aceite. NO DILUIR. Agite el Oil Extractor revolviendo o sacudiendo el recipiente muy bien tapado antes de usarlo. Vierta el Oil Extractor sobre la mancha de manera que se extienda de ½" a 1" más allá de la mancha visible. Si es necesario, utilice un cepillo para distribuir uniformemente el limpiador. Haga una masilla en el recipiente para mezclar colocando suficientes trapos o toallas blancas limpias para cubrir la mancha. Añada el Oil Extractor para saturar el material de masilla. Aplique el material de masilla para que cubra completamente la mancha. Permita que actúe por 30 minutos. Después de 30 minutos, levante una esquina del material de masilla. El aceite debe estar visible en la parte inferior del material. Si el limpiador comienza a secarse añada más Oil Extractor. Agite la mancha con un cepillo de cerdas rígidas. De vuelta al material de masilla y revise la mancha. Permita que actúe unos 15 a 30 minutos adicionales. Retire el material de masilla y enjuague muy bien la superficie. Para mejores resultados, utilice una hidrolimpiadora a presión de agua caliente con una punta de abanico de 25° a 40° para sacar y disolver las manchas de la superficie. Las herramientas alternativas para el enjuague incluyen una hidrolimpiadora a presión de agua fría o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos. Permita que la superficie seque. Revise las manchas para determinar si se necesita una limpieza adicional de las manchas. Limpie toda la superficie con los limpiadores de superficies SureClean or Efflo Off.

## **AVISO:**

La aplicación de este producto escapa al control de SEK. Los pasos de aplicación deben observarse de forma completa y precisa. Si ocurre un problema con este producto, SEK limita su responsabilidad al reemplazo del producto únicamente. El comprador assume todos los riesgos y responsabilidades que resulten del uso o uso inadecuado de este producto.

**LIMPIEZA:** Para las herramientas y los equipos, use jabón y agua antes de dejar que seque.

**Para información más completa sobre este producto vea la Hoja de datos técnicos en [www.sek.us.com](http://www.sek.us.com).**