

SB-25 INSTA-GRIP

High-Performance Vertical Hardscape Adhesive

Diseñado para instalaciones verticales y horizontales de paisajismo, revestimientos y reparaciones.

ADHESIVO

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Página 1

SB-25 Insta-Grip Adhesivo de Alto Desempeño para Paisajismo Vertical cuenta con una fuerte adhesión inicial y propiedades antideslizantes, lo que permite la colocación vertical de revestimientos y piedra sin necesidad de soporte temporal. Insta-Grip forma una unión firme en menos de 10 segundos y ofrece una adhesión excepcional una vez curado por completo. El proceso de curado se activa por la humedad, reaccionando con la humedad ambiental para crear una unión fuerte y duradera. Con una contracción mínima, se mantiene intacto sin agrietarse. Insta-Grip permanece flexible a bajas temperaturas, ofrece excelente resistencia a los rayos UV y retención del color. Ideal para proyectos tanto exteriores como interiores, Insta-Grip se adhiere eficazmente a materiales como piedra natural y manufacturada, adoquines, ladrillos y bloques. Cuando se aplica en superficies verticales, los materiales no deben superar las 2 pulgadas de espesor. Insta-Grip es un adhesivo ecológico sin solventes que no se amarillea y ofrece tiempos de curado y secado al tacto impresionantes.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Alta adhesión inicial y propiedades antideslizantes	- Fija los materiales en su lugar en solo 10 segundos, minimizando el tiempo de espera - Garantiza una colocación estable de materiales de hasta 2" de espesor en superficies verticales - Reduce el deslizamiento de los materiales durante el proceso de curado
Contracción mínima	La unión permanece estable durante el curado
Fuerza de adhesión superior	- Unión fuerte y duradera - Se mantiene en su lugar incluso bajo presión o movimientos
Resistente a los rayos UV y no se amarillea	- Resiste la decoloración y el deterioro por exposición al sol - Mantiene la estabilidad del color

USOS:

Ideal para instalaciones verticales y horizontales de paisajismo, revestimientos y reparaciones. Puede utilizarse en aplicaciones exteriores e interiores.

SUPERFICIES ADECUADAS :

Adoquines y bloques de concreto, adoquines de arcilla, piedra natural y manufacturada, losas de pizarra y baldosas de porcelana. También se adhiere a otros materiales de construcción como acero, acero inoxidable, madera, paneles de espuma, superficies pintadas, baldosas cerámicas, porcelana, vidrio y fibra de vidrio. Para aplicaciones verticales, los materiales no deben exceder las 2 pulgadas de espesor.

SB-25 INSTA-GRIP

High-Performance Vertical Hardscape Adhesive

Diseñado para instalaciones verticales y horizontales de paisajismo, revestimientos y reparaciones.

ADHESIVO

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

COBERTURA APROXIMADA*:

	20 FL. OZ TUBO TIPO SALCHICHA
3/8" CORDÓN	30 - 40 Pies Lineales

Página 2

*La cobertura real puede variar según el tipo, la antigüedad y el estado del sustrato, así como el método de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tiempo antes de que no deje marcas:	10 - 20 minutos
Densidad:	1.30 +/- 0.02
Resistencia a la tracción:	≥ 575 PSI
Curado total del volume:	>3 (1 día a 23 °C y 50 % de humedad relativa)
Elongación:	≥ 110%
Resistencia a la temperatura:	-40 to 215° F
Fijación:	Más de 20 lb verticalmente

COLOR:

Gris

PREPARACIÓN:

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el trabajo. La idoneidad de este producto para el uso previsto es responsabilidad del instalador. Realice una prueba previa con el material previsto para verificar su compatibilidad. Una preparación adecuada de la superficie es clave para garantizar una aplicación exitosa. El sustrato debe ser estructuralmente sólido, sin desprendimientos, grietas ni descamaciones. Para lograr una adhesión óptima, la superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad, polvo, aceite, grasa u otros materiales. Si se requiere limpieza, prepare la superficie con SureClean Deep Penetrating Multi-Use Cleaner. Enjuague completamente y deje secar antes de aplicar SB-25 Insta-Grip.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN:

Se requiere un aplicador de grado profesional. Para facilitar la dispensación, el adhesivo debe estar a una temperatura mínima de 68 °F (20 °C) antes de su uso. Inserte el tubo en el aplicador tipo "sausage tube", perfora un orificio en la parte superior del tubo y luego coloque la boquilla. Aplique Insta-Grip en líneas continuas sobre la superficie. Para instalaciones verticales, aplique la línea de adhesivo en una curva hacia abajo para evitar que se acumule humedad. Mantenga las líneas de adhesivo a 1.5 pulgadas (3.8 cm) de distancia entre sí y a 1/2 pulgada (1.3 cm) del borde del sustrato. Antes de que se forme una película superficial, coloque el material en su posición utilizando solo las manos para aplicar presión y manténgalo durante 5 a 10 segundos. Dentro de los primeros minutos después de la colocación, el material puede retirarse y reposicionarse si es necesario. Los materiales que pesen 20 libras (9 kg) o más por unidad pueden requerir sujeción temporal hasta el curado completo.

SB-25 INSTA-GRIP

High-Performance Vertical Hardscape Adhesive

Diseñado para instalaciones verticales y horizontales de paisajismo, revestimientos y reparaciones.

ADHESIVO

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Página 3

TIEMPO DE TRABAJO:

3-5 minutos

TIEMPO DE CURADO:

Curado inicial $\leq$ 20 minutos,

Curado completo 24 horas a 70 °F y 50 % de humedad

LIMPIEZA:

Recorte o retire el exceso de material curado en el sustrato antes de la limpieza. Use alcohol isopropílico o solventes de tipo aromático o cetona para limpiar herramientas o el sustrato. Siga las instrucciones del fabricante del solvente y la información de precaución correspondiente.

EMPAQUE:

CARTUCHOS TIPO SALCHICHA : 20 fl. Oz en envases de 20 por caja 42 cajas por pallet

VIDA ÚTIL:

1 año en envase original sin abrir

ALMACENAMIENTO:

Almacene las bolsas tipo salchicha selladas en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa. Rote el inventario utilizando primero los productos más antiguos. Para facilitar la dispensación, caliente los materiales a 50-80 °F (10-27 °C).

INFORMACIÓN DE PRECAUCIÓN:

¡PELIGRO! Nocivo si se ingiere. Provoca irritación ocular grave. Puede causar cáncer. Puede dañar la fertilidad o al feto. Provoca daños a los órganos. Provoca daños a los órganos por exposición prolongada o repetida. Lea la etiqueta antes de usar. **Mantener fuera del alcance de los niños.** Si se necesita consejo médico, tenga el envase del producto a mano. Obtenga instrucciones especiales antes de su uso. No manipule el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Use protección ocular/protección facial. No inhale polvo/humos/gases/niebla/vapores/aerosoles. Lávese cuidadosamente después de manipularlo. No coma, beba ni fume mientras use este producto.

(CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA INFORMACIÓN COMPLETA.)

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay exposición: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. **Si entra en los ojos:** Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los hay y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. **Si entra en contacto con la piel (o el cabello):** Lave con abundante agua. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. **Si se ingiere:** Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si se siente mal. Enjuáguese la boca.

(CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA INFORMACIÓN COMPLETA.)

SB-25 INSTA-GRIP

High-Performance Vertical Hardscape Adhesive

Diseñado para instalaciones verticales y horizontales de paisajismo, revestimientos y reparaciones.

ADHESIVO

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Página 4

PROP 65:

ADVERTENCIA. Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo dióxido de titanio y negro de carbón, que son reconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer.

Para más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

LIMITACIONES:

Pruebe la idoneidad del producto para la aplicación prevista antes de proceder con la aplicación completa. Algunas aplicaciones pueden no ser adecuadas para este producto. Pruebe los limpiadores o solventes antes de usarlos con este producto, ya que algunos pueden no ser compatibles.

GARANTÍA:

SEK-Surebond garantiza que sus productos cumplen sustancialmente con las especificaciones publicadas al momento de la compra. Lo anterior constituye la única garantía limitada aplicable a los productos. **SEK-SUREBOND RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.** El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de SEK-Surebond, se recomienda seguir las instrucciones de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de SEK-Surebond por cualquier daño no excederá el precio de compra del producto utilizado, y no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, incidentales o punitivos.