



**SUREBOND**  
PROTECTION THAT PAYS

**Efflo Off**

**LIMPIADOR DE MANCHAS DE  
EFLORESCENCIA, SAL Y MINERAL**

## LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Efflo Off es una mezcla concentrada tecnológicamente avanzada de sales orgánicas no ácidas y aditivos diseñados para la eliminación de las eflorescencias difíciles, depósitos minerales y salinos sin dañar la superficie cuando se siguen las instrucciones de dilución. Su fórmula biodegradable, respetuosa con el medio ambiente y sin fosfatos sustituye de forma segura a muchos limpiadores de base ácida. El Efflo Off se puede utilizar en exteriores sobre superficies horizontales o verticales, tanto nuevas como viejas, como un limpiador potente después de cualquier limpieza de manchas necesaria. La tecnología de enjuague de Efflo Off permite que la suciedad y los residuos del limpiador se enjuaguen rápida y fácilmente con una hidrolavadora a baja o alta presión. Efflo Off está concentrado y requiere dilución antes de su uso. Con la dilución adecuada y tiempo de permanencia, es seguro utilizarlo en superficies selladas con selladores Surebond.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
<b>Acción de limpieza intensa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpia las eflorescencias, depósitos minerales y salinos difíciles</li> <li>Restaura y limpia en profundidad toda una superficie</li> <li>Prepara la superficie para el sellado</li> </ul>
<b>Seguro para la mayoría de las superficies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No daña ni erosiona las superficies con la dilución adecuada</li> <li>Reemplaza a los limpiadores fuertes de base ácida</li> </ul>
<b>Ecológico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biodegradable</li> </ul>
<b>Fórmula super concentrada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajusta la fuerza para que se adapte a las necesidades de limpieza</li> </ul>
<b>Tecnología de enjuague limpio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La suciedad y los residuos del limpiador se eliminan fácilmente</li> </ul>

### SUPERFICIES ADECUADAS:

Pavimentos de concreto y arcilla, concreto plano, mampostería, piedra natural, bloque de muro de contención segmentado, muros de concreto y agregado expuesto. También puede utilizarse sobre

### HOJA DE DATOS TÉCNICOS

baldosas, terrazzo y estuco. Seguro para usar sobre superficies envejecidas o nuevas en ambientes exteriores. Tenga precaución en las superficies sensibles, tales como adoquines mojados, piedra cultivada y concreto estampado, puede causar daños al color de la superficie. No se debe usar sobre asphalt. Puede dañar ciertas maderas, metales y plantas (proteja estas áreas que podrían entrar en contacto con el limpiador). Haga una prueba para verificar la idoneidad, proporción de dilución y tiempo de permanencia antes de limpiar toda la superficie.

### COBERTURA POR GALÓN DEL PRODUCTO DILUIDO:

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADO
Todas las superficies	100 - 250	9.3 – 23.2

**Cubrimiento basado en un solo tratamiento.** Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de aplicación y otras condiciones locales.

### PREPARACIÓN/PRUEBA PILOTO:

Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie. Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar. Revise las manchas visibles en el área para determinar el tipo y la cantidad de manchas. Si es necesario, realice una limpieza de las manchas con los limpiadores especiales Surebond diseñados para atacar manchas específicas antes de la limpieza general. **PRUEBE PRIMER:** Antes de usar Efflo Off, haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecuación, la dilución correcta y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de evaluar la apariencia y los resultados finales.

### INSTRUCCIONES DE DILUCIÓN:

Diluya con agua antes de usar. La cantidad de la dilución depende de la solidez de la mancha y si la superficie ha sido sellada anteriormente. Solo use la consistencia de la dilución que se necesita para limpiar suficientemente. Una dilución baja (demasiado fuerte) puede causar daños al sustrato. Para hacer una dilución lista para usar, vierta la cantidad deseada de Efflo Off en un recipiente vacío y limpio de uno o cinco galones. Llene el resto del recipiente con agua y mezcle.



**SUREBOND**  
PROTECTION THAT PAYS

**Efflo Off**

LIMPIADOR DE MANCHAS DE  
EFLORESCENCIA, SAL Y MINERAL

## LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

## HOJA DE DATOS TÉCNICOS

### TABLA DE LA DILUCIÓN:

PROPORCIÓN DE LA DILUCIÓN (Agua:Efflo Off)	Efflo Off para 1 galón listo para usa	Efflo Off para 5 galones listos para usar	PODER/ APLICACIÓN
<b>4:1</b>	25 oz.	1 galón	Máximo para eflorescencia resistente
<b>10:1</b>	12 oz.	58 oz.	Estándar para superficies selladas, limpieza ligera y de- pósito mineral ligero

### INFORMACIÓN PARA SU APLICACIÓN:

Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de congelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele. Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfíe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto. No permita que el producto seque sobre una superficie caliente. Enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie. Efectúe siempre una prueba previa (consulte las instrucciones de las pruebas previas). En proyectos grandes, puede ser necesario trabajar secciones manejables más pequeñas.

**Herramientas para la aplicación:** rociador de baja presión y alto volumen, Limpie con cepillo o escoba de cerdas duras, hidrolavadora a presión de agua fría o caliente con punta de 25° a 40°, accesorio de limpieza para superficie plana (opcional)

**Instrucciones Para La Aplicación:** Efflo Off está diseñado para la limpieza en una aplicación y requiere una dilución antes de su uso (consulte las instrucciones de dilución). Pueden ser necesarias concentraciones más fuertes y limpiezas adicionales para eliminar las eflorescencias, depósitos minerales o salinos persistentes. Rocíe la dilución de Efflo Off sobre la superficie. Una espuma blanca indica que el limpiador está trabajando.

Permita que quede expuesto durante 3-5 minutos. Frote la superficie con un cepillo, una escoba o un limpiador de superficies planas para deshacer las manchas. Enjuague bien la superficie con una hidrolavadora a presión o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos. Antes de instalar la junta lijar o sellar, permita que la superficie seque.

**Método Alternativo de Aplicación:** Rocíe la dilución de Efflo Off sobre la superficie. Despues de la reducción de la espuma inicial, que suele ser de 3 a 5 minutos, vuelva a aplicar el producto sin enjuagar. Vuelva a aplicar el limpiador 1 o 2 veces más hasta que deje de hacer espuma en la superficie. No deje que la dilución de Efflo Off continúe expuesto sobre la superficie por más de 3-5 minutos en total. Frote la superficie con un cepillo, una escoba o un limpiador de superficies planas para deshacer las manchas. Enjuague bien la superficie con una hidrolavadora a presión o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos. Antes de instalar la junta lijar o sellar, permita que la superficie seque.

### LIMPIEZA:

Para las herramientas, los equipos y rociado excesivo, use jabón y agua antes de dejar que seque.

### ENVASE:

Contenedores de 1 galón - 4/caja, 36/palet  
Balde de 5 galones, 36/palet  
Barril de 55 galones

### ALMACENAJE:

Almacene guardado en el empaque original en un lugar fresco y bien ventilado. **No permita que se congele.**

### DESECHO:

Deseche el contenido y el envase en un vertedero adecuado o en una recuperadora de materiales de acuerdo con todas las leyes, regulaciones pertinentes y las características del producto al momento de desecharlo.



**SUREBOND**  
PROTECTION THAT PAYS

**Efflo Off**

LIMPIADOR DE MANCHAS DE  
EFLORESCENCIA, SAL Y MINERAL

## LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

## HOJA DE DATOS TÉCNICOS

### VIDA ÚTIL:

2 años, si no se abrió y se almacenó adecuadamente

### INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES:

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** • Leer la etiqueta antes de usar • No manipular el producto hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad • Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar • Mantener el recipiente herméticamente cerrado • Conservar únicamente en el envase original • Mantener en un lugar fresco. Proteger de la luz solar • Usar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial

### MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Obtener atención médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello):** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavar antes de volver a usar. Lavar suavemente la piel con abundante agua y jabón. Si se presenta irritación o sarpullido: Obtener atención médica.

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Obtener atención médica si se siente mal.

**EN CASO DE INCENDIO:** Usar cualquier medio adecuado.

**GARANTÍA:** SEK-Surebond garantiza que sus productos cumplen sustancialmente las especificaciones publicadas al momento de la compra. La garantía indicada anteriormente es la única garantía limitada que se aplica a los productos. POR LA PRESENTE, SEK-SUREBOND RENUNCIA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA INDICADA ANTERIORMENTE. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de SEK-Surebond se recomienda seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de SEK-Surebon ante cualquier daño no superará el precio de compra del producto utilizado, y este no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, indirectos o punitivos.

**SEK SUREBOND**  
HARDSCAPES *Done Right!*™

624 W. Illinois Avenue, Aurora, IL 60506  
Email: [info@sek.us.com](mailto:info@sek.us.com) | 800-932-3343

