

LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

AllStrip, un decapante universal de selladores, está diseñado para la eliminación de selladores formadores de película a base de acrílico, acrílico látex y poliuretano. También puede utilizarse como limpiador puntual para eliminar manchas de pintura. AllStrip se recomienda únicamente para uso en exteriores. **La Tecnología de Enjuague Limpio (Clean Rinse Technology)** de AllStrip permite que el sellador viejo y los residuos del decapante se eliminen de manera rápida y sencilla utilizando una hidrolavadora de baja o alta presión. AllStrip está listo para usar y no debe diluirse. No es apropiado para su uso con selladores penetrantes (SB-4000, SB-4400 o SB-6400).

FEATURES	BENEFITS
Decapado Confiable	• Elimina una variedad de selladores formadores de película
Acción Rápida	• Actúa en minutos
Seguro para la mayoría de las superficies	• No daña ni graba la superficie
Tecnología de Enjuague Limpio	• Los residuos de sellador y decapante se enjuagan fácilmente
Natural y biodegradable	• Los residuos del decapante se descomponen rápidamente en el suelo (No permita que el producto entre en desagües, alcantarillas o vías fluviales.)
Fórmula lista para usar	• No requiere dilución

SUPERFICIES ADECUADAS:

Adecuado para su uso en adoquines de concreto y arcilla, concreto plano, mampostería, piedra natural, bloques segmentales para muros de contención, muros de concreto y concreto con agregado expuesto en exteriores. Use precaución en superficies sensibles como adoquines de colado húmedo (wet-cast), piedra manufacturada y concreto estampado, ya que puede producirse daño en el color. **No usar sobre asfalto.** Siempre realice una prueba previa para verificar la compatibilidad y el tiempo de permanencia requerido antes de decapar toda la superficie. AllStrip elimina la mayoría de los selladores acrílicos, acrílico-látex y de poliuretano. **No se recomienda su uso con SB-4000, SB-4400 ni SB-6400.**

COBERTURA POR GALÓN:

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADOS
Todas las superficies	125 - 250	11.6 - 23.2

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales.

PREPARACIÓN/PRUEBA PILOTO:

Retire toda la tierra suelta y los residuos de la superficie. Cubra y proteja todas las superficies adyacentes que no deban ser decapadas del

removedor, del sellador antiguo y del agua de enjuague. Precaución: AllStrip eliminará la pintura de superficies pintadas. Proteja la vegetación con lámina plástica u otros materiales de protección comprobados. El agua de enjuague que contenga sellador antiguo y removedor puede requerir recuperación para evitar escurrimientos hacia los drenajes pluviales. En proyectos pequeños, se puede contener el área y retirar los residuos con una aspiradora de taller; proyectos grandes o mayores volúmenes pueden requerir una unidad de recuperación. Evite que el exceso de sellador y residuos ingrese a piscinas.

PRUEBE PRIMERO en un área poco visible, siguiendo las instrucciones para confirmar la compatibilidad con el sellador existente y determinar el tiempo de permanencia necesario.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN:

Realice siempre una prueba previa (ver Instrucciones de Prueba Previa). Aplique AllStrip solo cuando la temperatura del aire y de la superficie sea de **40°F (4°C) o superior**; si existen condiciones de congelación, permita que la superficie se descongele. No aplique cuando la temperatura del aire exceda **90°F (32°C)** y no permita que el producto se seque sobre una superficie caliente. Enjuague completamente mientras el removedor aún esté húmedo. En proyectos grandes, trabaje en secciones pequeñas y manejables.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN: Rociador de bajo volumen y alta presión o rodillo de felpa de **1"**, cepillo o escoba de cerdas rígidas limpias, accesorio limpiador de superficies planas (opcional), hidrolavadora con agua fría con boquilla de **25° a 40°**.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: AllStrip está diseñado para funcionar con una sola aplicación; sin embargo, pueden requerirse aplicaciones adicionales para eliminar completamente algunos selladores. **No diluir.** Aplique con rociador de baja presión o rodillo. En superficies inclinadas, aplique desde la parte inferior hacia arriba con movimiento de lado a lado. Deje actuar AllStrip durante **15-30 minutos**, manteniendo siempre la superficie húmeda. No permita que el producto se seque; vuelva a aplicar según sea necesario. Verifique el avance raspando el sellador con una espátula plástica. Si el sellador se vuelve gomoso pero no se desprende, permita **15-30 minutos** adicionales de tiempo de permanencia y vuelva a probar, reaplicando si comienza a secarse. Frotar con un cepillo de nylon puede mejorar los resultados. No aplique agua hasta estar listo para enjuagar, ya que esto interrumpirá el proceso de decapado. Enjuague completamente la superficie con una hidrolavadora, utilizando una boquilla de abanico de 25° a 40°, una boquilla rotativa o un accesorio limpiador de superficies planas. Use solo la presión necesaria; presiones excesivas pueden dañar el sustrato. Los selladores más pesados pueden requerir un proceso de decapado secundario. Permita que la superficie se seque completamente antes de instalar arena para juntas o aplicar sellador.

LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PARA SELLADORES DIFÍCILES DE RETIRAR:

Aplique una capa abundante de AllStrip, cubra la superficie con lámina plástica y deje actuar por un período prolongado (no exceder 6–8 horas). No debe haber lluvia en el pronóstico durante el tiempo de permanencia. Bloquee el área al tráfico vehicular y peatonal y apague todos los sistemas de riego. Después del tiempo de permanencia, retire la lámina plástica. Si el removedor se ha secado, aplique una capa ligera de AllStrip y deje actuar 30 minutos para rehumedecer la superficie. Siga las instrucciones de enjuague indicadas arriba

LIMPIEZA:

Enjuague completamente todas las herramientas y el sobrepulverizado con agua antes de que el producto se seque

ENVASE:

Contenedores de 1 galón - 4/caja, 36/palet
Balde de 5 galones, 36/palet

ALMACENAJE:

Mantenga en un sitio bien ventilado. Conserve únicamente en el empaque original. No permita que se congele.

DESECHO:

Deseche el contenido y el envase en un vertedero adecuado o en una recuperadora de materiales de acuerdo con todas las leyes, regulaciones pertinentes y las características del producto al momento de desecharlo.

VIDA ÚTIL:

2 años

PREVENCIÓN:

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Mantenga alejado del calor, las chispas, las superficies calientes y las llamas expuestas. No fumar.
- Conserve el envase muy bien cerrado
- Asegure la conexión a tierra del contenedor y del equipo receptor
- Utilice equipo a prueba de explosiones • Utilice herramientas que no produzcan chispas • Tome acción para evitar la descarga estática • No inhale el polvo, las emanaciones, el rocío o la nebulización • Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto • No coma, beba ni fume cuando utilice este producto • Use únicamente en exteriores en un área bien ventilada • Use guantes y ropa protectora, protección para la cara y los ojos

RESPUESTA:

Si está expuesto o preocupado: Obtenga atención médica. Llame a un centro de envenenamiento o a un médico si no se siente bien. **SI LO TRAGA:** Enjuáguese la boca. Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. **SI LO INHALA:** Traslade a la víctima al aire libre y consérvela en una posición confortable para que pueda respirar. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELLO):** Lávese con abundante agua y jabón. Quítese la ropa contaminada de inmediato. Lávese la piel con abundante agua o tome una ducha. Tratamiento específico (consulte la hoja de datos de seguridad). **EN CASO DE INCENDIO:** Utilice niebla de agua, espuma resistente al alcohol, sustancia química seca or CO₂ para extinguir.

CONTENIDO:

D'Limonene (CAS # 5989-27-5), Benzyl Alcohol (CAS # 100-51-6)

GARANTÍA: SEK-Surebond garantiza que sus productos cumplen sustancialmente las especificaciones publicadas al momento de la compra. La garantía indicada anteriormente es la única garantía limitada que se aplica a los productos. POR LA PRESENTE, SEK-SUREBOND RENUNCIA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA INDICADA ANTERIORMENTE. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de SEK-Surebond se recomienda seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de SEK-Surebond ante cualquier daño no superará el precio de compra del producto utilizado, y este no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, indirectos o punitivos.

SEK SUREBOND
HARDSCAPES *Done Right!*[™]

624 W. Illinois Avenue, Aurora, IL 60506
Email: info@sek.us.com | 800-932-3343

